

Schnitt B-B

5.18
4.50

Wegkreuzung
ca. +331.35 mNN

mit WBSt. verklammert

Wellstahlrohr MP200 WB11
(Fa. Hanco)

Q_{max} +328.59mNN

Q30 +327.96 mNN

+326.80 mNN

Betonverklammerung bis
5m vor dem Rohrdurchlass

ca. 5,00

5.10

8.80

5.10

Betonverklammerung bis 5m
nach dem Rohrdurchlass

ca. 5,00

19.00

0.90

1:2

1:2

A

M = 1 : 50



0 1 2 3 4 5 m

Schnitt A-A

6.98
0.80 aussen 5.37 0.80

Spundwandverbau temporär

ca. +331.5 mNN

Wellstahlrohr MP200 WB11 (Fa. Hamco)

innen 5.27
Qmax +328.59 mNN mittel 5.32
Q30 +327.95 mNN
+326.80 mNN

Sohlschotter
Bettungs-/Ausgleichsschicht

Spundwandverbau temporär

~ 6%

~ 6%

Reinbetonbauwerk
p302,5
Eq. 35.000 kN/m²

innen 4.10
mittel 4.15

4.27

2.66

Aushubtiefe +326.00 mNN

0.30 0.50

min SpW UK +322.80 mNN

4.21

5.05

8.55

3.50

1.23

2.66 2.66 2.66
7.98

[illegible]